

# Microlab 200

MACHINES OUTILS



Tronçonneuse à meule ou à lame carbure  
manuelle ou semi-automatique

COUPES droites

## Equipement Standard





- Pour meule ou lame carbure  $\varnothing$  200 à 230 mm
- Vitesse de rotation 5000 t/min
- Moteur 2CV - Alimentation Tri 400 V - 3000 T/min
- Entraînement par courroie
- Table rainurée pouvant recevoir différents montages et les étaux manuels ou pneumatiques
- Goulotte de captation des poussières
- Matériel livré avec plaque et certificat CE
- Encombrement: L x l x h = 1000x 800x 1500
- Poids : 200 Kgs

### Pour le modèle Semi-Auto:

- Descente automatique par système oléo-pneumatique
- Régulateur de descente



Microlab manuelle

				
<b>Capacités</b>	<b>30</b>	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>60x60</b>

## OPTIONS

- Capotage basculant
- Oscillation de la tête
- Moteur 1000 t/min pour lame carbure
- Régulateur de descente
- Variateur électronique 1000 à 6000 t/min
- Socle robuste ( + vis de fixation)
- Jeu de mors en V croisés
- Eclairage 24 V
- Butée de profondeur réglable



Gamme Microlab

ROTY et FILS 41 rue Jacques Cartier - 35430 LA VILLE-es-NONAI. France  
Tél. 00 33 (0)2 99 58 40 47 - Fax. 00 33 (0)2 99 58 37 77- [www.ROTY-TYRO.com](http://www.ROTY-TYRO.com)



# Microlab 250

MACHINES OUTILS



Tronçonneuse à meule ou à lame carbure  
manuelle ou semi-automatique

COUPES droites

## Equipement Standard





- Pour meule ou lame carbure  $\varnothing$  254 mm
- Vitesse de rotation 4800 t/min
- Moteur 3CV - Alimentation Tri 400 V - 3000 T/min
- Entraînement par courroie
- Table rainurée pouvant recevoir différents montages et les étaux manuels ou pneumatiques
- Goulotte de captation des poussières
- Matériel livré avec plaque et certificat CE
- Encombrement: L x l x h = 1000x 800x 1500
- Poids : 250 Kgs

### Pour le modèle Semi-Auto:

- Descente automatique par système oléo-pneumatique
- Régulateur de descente



Microlab manuelle

				
<b>Capacités</b>	<b>50</b>	<b>70</b>	<b>50</b>	<b>50x70</b>

Gamme Microlab



## OPTIONS

- Capotage basculant
- Oscillation de la tête
- Moteur 1000 t/min pour lame carbure
- Régulateur de descente
- Variateur électronique 1000 à 6000 t/min
- Socle robuste (+ vis de fixation)
- Jeu de mors en V croisés
- Eclairage 24 V
- Butée de profondeur réglable

ROTY et FILS 41 rue Jacques Cartier - 35430 LA VILLE-es-NONAI. France  
Tél. 00 33 (0)2 99 58 40 47 - Fax. 00 33 (0)2 99 58 37 77- [www.ROTY-TYRO.com](http://www.ROTY-TYRO.com)

