



Tronçonneuse à fraise HSS coupe droite et coupe d'angles

Réf : PF 315

EQUIPEMENT STANDARD

- Fraise : Ø 315 mm (fourniture non comprise)
- Moteur 3 CV, Tri 400 V, 1500 t/min
- Descente pendulaire commandée par levier démultiplicateur
- Tête et table graduée pivotante à 45° à gauche et à droite
- Vitesse de rotation variable par potentiomètre (N T/mn = 19 à 64)
- Réduction par roue et vis sans fin
- Serrage de chaque côté de la lame
- Butées de longueur et de profondeur
- Socle avec électro-pompe, bac de récupération et tiroir à copeaux
- Double carter et sécurités électriques.
- Matériel livré avec marquage CE et certificat CE



CAPACITES DE COUPE			
Coupe 90°	70	90	140x80
Coupe 45°	60	80	100x70

EQUIPEMENT SUR DEMANDE

- **JEU DE 4 MORS SPECIAUX EN VES CROISES** : en plastique ou en fonte
- **BRIDAGE PNEUMATIQUE**

ACCESSOIRES

- **TABLE A ROULEAUX** (série tôle):
 - Longueur 3000 x 200 mm, rouleaux Ø 40, Entraxe : 333 mm, charge : 60 kg/m
- **BUTEE POUR TABLE à ROULEAUX** :
 - Comprenant une glissière graduée et un coulisseau de butée avec dispositif de blocage et escamotage manuel
- **GUIDAL AVEC REGLET GRADUÉ en mm** : course 1000 mm ou +
- **GUIDAL LCD AVEC AFFICHAGE LCD à 0,1 mm** : course 1000 mm ou +