

### EQUIPEMENT STANDARD

- Adaptable facilement sur toute machine : scie, perceuse, poinçonneuse, etc.
- Montage possible : à droite ou à gauche
- Affichage et saisie sur écran tactile couleur 7"
- Réglage par saisie de la cote ou sélection parmi 12 mémoires (extensible à 99)
- Résolution : 0,1 mm
- Précision : 1/10 mm sur crémaillère de haute précision
- Vitesse de déplacement : 400 mm/s (*paramétrable*)
- Blocage automatique en position
- Retrait automatique paramétrable
- Courses possibles : 4000 à 6000 mm

#### Autres longueurs sur demande

- Largeur utile : 200, 400

#### Autres largeurs sur demande

- Rouleaux Ø 40 mm ACIER ou PVC (*à préciser à la commande*)  
3 au pas de 200 mm, le reste au pas de 400 mm
- Tôle de protection entre les rouleaux
- Charge 60 Kg/m
- Hauteur réglable : 740 à 1000 mm



Pupitre déporté



#### écran modèle TYRObut



- 1 - Déplacement à vue
- 2 - N° de mémoire
- 3 - Défilement mémoires
- 4 - Cote mémorisée
- 5 - Position actuelle
- 6 - Touche retrait
- 7 - Valeur de déplacement pas à pas
- 8 - Déplacement et direction pas à pas

#### Dimension standard : autres dimensions sur demande

Course utile	Largeur : 200 mm Rouleaux : Ø 40 mm Acier ou PVC	Largeur : 400 mm Rouleaux : Ø 40 mm Acier ou PVC
3000 mm	OUI	OUI
4000 mm	OUI	OUI
6000 mm	OUI	OUI
7000 mm	OUI	OUI
<b>Accessoires machines :</b>		
Pied avant pour montage indépendant	OUI	OUI
Arrêt d'urgence à câble	OUI	OUI
Pupitre déporté	OUI	OUI